

Reetech

Chất lượng Không khí  
Chất lượng Sống

# Inverter

Máy lạnh treo tường  
Wall mounted split type **RTV-BE4**

New Design



Tiết  
Kiệm  
Điện

Làm  
lạnh  
nhANH

Hoạt  
Động  
Êm

Độ  
Bền  
Cao

BẢO HÀNH  
MÁY NÉN  
5 NĂM

www.reetech.com.vn

## LOẠI TREO TƯỜNG (SPLIT TYPE) \_ RT-V - Chỉ làm lạnh - (Cooling only)

Model Dàn lạnh (Indoor unit model)		RTV9-BE4	RTV12-BE4
Model Dàn nóng (Outdoor unit model)		RCV9-BE4	RCV12-BE4
Công suất lạnh (Nominal cooling capacity)	Btu/h	9,000(2,250-10,000)	12,000(3,250-13,000)
	KW	2.63(0.65-2.93)	3.51(0.95 ~ 3.81)
Công suất điện (Power input)	W	1,000(270-1,200)	1,330(350-1,450)
Hiệu suất năng lượng Cooling (EER)	W/W	2.63	2.64
Năng suất tách ẩm (Moisture removal)	L/h	1.0	1.2
Lưu lượng gió (Air flow rate)	m <sup>3</sup> /h	500/420/360	620/500/420
Nguồn điện (Power supply)	V/Ph/Hz	220/1/50	
Dòng điện hoạt động (Rated current)	A	4.4(1.2-5.5)	5.9(1.6-7.0)
Loại máy nén (Compressor type)	-	Inverter - Rotary	
Lượng gas R22 đã nạp (R22 charged)	Gram	490	580
Ống ga lỏng (Liquid pipe)	Ømm	6.35	6.35
Ống ga hơi (Gas pipe)	Ømm	9.53	12.7
Ống nước xả (Drain pipe)	Ømm	17	17
Chiều dài ống tương đương max. (Max. equivalent length)	m	10	10
Chiều cao ống max. (Max. height difference)	m	5	5
Độ ồn dàn lạnh (Indoor unit noise)	dB(A)	42/36/28	44/38/30
Độ ồn dàn nóng (Outdoor unit noise)	dB(A)	52/-/48	54/-/49
Kích thước dàn lạnh - R x C x S (Indoor dimensions) - W x H x D	mm	710x250x195	790x265x195
Kích thước dàn nóng - R x C x S (Outdoor dimensions) - W x H x D	mm	700x535x235	700x535x235
Trọng lượng tịnh dàn lạnh (Net weight indoor unit)	net Kg	7.5	9.0
Trọng lượng tịnh dàn nóng (Net weight outdoor unit)	net Kg	25.5	26.0
Phạm vi hiệu quả (Application area)	m <sup>2</sup>	13-21	18-26

Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ gió hồi 27 °C bầu khô & 19 °C bầu ướt; nhiệt độ ngoài trời 35 °C bầu khô; chiều dài đường ống ga 5m.  
Nominal cooling capacities are based on the following conditions: return air temperature 27 °C DB & 19 °C WB; ambient temperature 35 °C DB; refrigerant piping length 5m.



Điều khiển từ xa  
Wireless remote control



Tự chọn chế độ hoạt động  
Auto operation



Lọc sạch không khí  
Air filtering



Hen giờ hoạt động  
Timing operation



Phin lọc Vitamin C (Tùy chọn)  
Vitamin C filter (Option)



Làm sạch không khí bằng ion âm (Tùy chọn)  
Air purifying ionizer (Option)



Chế độ hoạt động êm dịu  
Quiet Operation



Ba tốc độ quạt kèm chức năng  
tự động điều chỉnh  
3 speed & auto mode



Tự khởi động khi có điện lại  
Auto restart



Cánh đảo gió tự động  
Auto swing



Phin lọc Bio (Tùy chọn)  
Bio filter (Option)



Chống các tác nhân gây ăn mòn và  
chịu được môi trường vùng biển  
Anti-rust design in the seashore area



Chế độ làm lạnh (quạt) nhanh  
Powerful mode



Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc  
và tự động bảo vệ  
Self-diagnosis and auto-protection Function



Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lau chùi  
Easy-cleaned Panel



Chế độ hoạt động tiết kiệm năng lượng  
Economic running mode

Để cải tiến tốt hơn, có thể một số đặc tính kỹ thuật trên đã được thay đổi / For continuous product improvement the specification is subject to change without notice.

Reetech

Quality to Air - Quality to Live



Distributed by:

Mar 2010

RTV-B-GT03A